



BLACKOUT

BLOCKBUSTER



750 g/m²



IN / OUT



nieprzejrysty



druk
obustronny

ZASTOSOWANIA :

Banery, oznakowanie, kakemono na zewnątrz

Banner, signage, pole banner

[DE] ANWENDUNG :

Bandenwerbung, Signage, Outdoor Werbebanner

[ES] APLICACIONES :

Pancartas, señalización, displays

[IT] APPLICAZIONI :

Striscioni pubblicitari, segnaletica, standardi



Baner blackout z doskonałą
wytrzymałością mechaniczną

Blackout banner with an excellent
mechanical resistance

Blackout Banner mit einer hohen mechanischen Festigkeit

Tejido Opaco con una excelente resistencia mecánica

Banner oscurante con un'eccellente resistenza meccanica

BLOCKBUSTER

Nośnik Base cloth / Trägergewebe / Soporte / Supporto	1100 dTex PES HT
Powłoka Coating/Beschichtung/Revestimiento/Spalmatura	PVC Lowickpowłoka obustronnie
Wykończenie Finish / Ausrüstung / Acabado / Finizione	Lakier inkjet dwustronnie
Waga całkowita Total weight / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale	750 g/m ²
Grubość Thickness/ Materialdicke / Espesor / Spessore	0.57 mm
Przeświecalność > XPT 54199 Translucency / Transluzenz / Translucidez / Traslucenza	0 %
Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 Tensile strength / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura	210 / 200 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 Tear strength / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo	25 / 20 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 Przyczepność / Haftung / Adherencia / Aderenza	9 daN / 5 cm
Trudno zapalność > NF EN 1876-2 Flame Retardancy / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura	-30°C +70°C (24h)



Wide Format	1.06/3.20 m	30mb
Super Wide Format	3.20 m	60mb



Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych w aktualnej karcie katalogowej dostępnej na www.saintclairtextiles.com



SCTEX.FR/BLOCKBU

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



REACH
COMPLIANCE



SAINT CLAIR TEXTILES
www.saintclairtextiles.com

