

JET TEX ACOUSTIC

Karta techniczna

Zalecane użycie : Podwieszane ramy akustyczne, Ekran dźwiękochłonne, Panele akustyczne, Ściany akustyczne

Gama : EverGreen Textile

Typ druku : druk cyfrowy

Strona do zadruku : Zadruk jednostronny

Tusze : UV, HP Latex, solvent

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość	0.34		mm	ISO 5084
Nośnik	Poliester			
Powłoka	Powłoka EverGreen			
Wykończenie	Zadruk jednostronny			
Ciężar	235		g/m ²	ISO 3801
Prześwicalność	20		%	XPT 54199
Charakterystyka akustyczna	aw aż do 1.00 (w zależności od konfiguracji, skonsultujcie z nami)			ISO 354
Szerokości	160	320	cm	
Nawoje rolek	30	30	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	70	120	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	7	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
	M1 (all color)			NF P 92 503
	B1 (white color)			DIN 4102
Odporność na ogień	B-s1-d0 (white color)			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA (white color)			NFPA 701
	ASTM E 84 (white color)			ASTM E 84





SAFETY OF TOYS



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

