

LAC 720 SL

Karta techniczna

Zalecane użycie : Tenisowe hale pneumatyczne, Hale namiotowe, Hangary

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekane dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar		720	g/m ²	ISO 3801
Szerokości	300	300	cm	
Nawoje rolek	60	250	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	300	300	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	35	35	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	11		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-1
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	T2			NF EN 15619



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

