

LAC 720 SL [TYMCZASOWA]

Karta techniczna

Zalecane użycie: Tenisowe hale pneumatyczne, Hale namiotowe, Hangary

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	720		g/m ²	ISO3801
Szerokości	300	300	cm	
Nawoje rolek	60	250	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	300	300	daN/5cm	NF EN ISO1421
Odporność na rozdarcie	35	30	daN	DIN 53.363
Wydłużenie przy zerwaniu	25	31	%	NF EN ISO1421
Przyczepność	11		daN/5cm	NF EN ISO2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN1876-1
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
	M2 [biały]			NF P92503
	B1 w trakcie			DIN 4102
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	T2 [biały]			NF EN 15619



RESOURCE



SAINTCLAIRTEXTILES

415,avenuedeSavoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33)0474835100

Fax (+33)0474835101

www.saintclairtextiles.com



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.