

DEKORACJE WNĘTRZ INTERIOR DESIGN

JET TEX COMFORT


390 g/m²


TRUDNO
ZAPALNOŚĆ


BRAK
PRZEJRZYSTOŚCI


TYPE II
CERTIFIED

APPLICATIONS :

Dekoracje ścienne, obrazy

Wall covering, pictures

[DE] ANWENDUNG :
Wanddekoration, Gemälde

[ES] APLICACIONES :
Papel tapiz para pared, cuadros

[IT] APPLICAZIONI :
Rivestimenti murali, dipinti - quadri



Tkanina o aspekcie płótna,
gruba, matowa i
nieprzezroczysta

Textile, canvas look, thick, matt and
opacifying

Textil, Canvas-Effekt, dick, matt und blickdicht

Tejido, aspecto de lona, grueso, mate y opacificante

Tessile, aspetto tela, denso, matt e opacizzante

EVERGREEN
ECO-FRIENDLY TEXTILES



MADE IN FRANCE

JET TEX COMFORT

Base cloth <i>Nośnik / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	Poliester
Coating <i>Powłoka / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	EverGreen (na bazie wody)
Finish <i>Wykończenie / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Lakier Inkjet jednostronnie
Total weight <i>Ciężar całkowity / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	390 g/m ²
Thickness <i>Grubość / Materialdicke / Espesor / Spessore</i>	0.41 mm
Translucency > XPT 54199 <i>Translucentność / Transluzenz / Translucidez / Translucenza</i>	8 %
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Odporność na zerwanie / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	190 / 125 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Odporność na rozdarcie / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	23 / 13 daN
Flame Retardancy > NF P 92503 / DIN 4102 <i>Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 / ASTM E 84 / Trudno zapalność / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M1 / B1 / B-S1-D0 NFPA 701 ASTM E 84



Wide Format	1.06 / 1.37 m	30 mb
Super Wide Format	3.20 m	60 mb

Instalacja w brytach

Installation in strips / Verklebung in Form von Materialbahnen / Instalación en Tiras / Posa incollata di strisce



Instalacja panoramiczna

Bonded Panoramic Installation / Verklebung in einem Stück (Panorama) / Instalación Panorámica sin uniones / Posa incollata dell'intera grafica



Instalacja napinana w profilu

Stretched Installation / Gespannt auf Profilen / Instalación Tensada / Posa in tensione sul profilo



KOLEKCJA EVERGREEN | BEZ PVC | BEZ LZO



STANDARD 100
CQ 1051/1
*FK



Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych w najnowszej karcie technicznej dostępnej na stronie www.saintclairtextiles.com.



SCTEX.FR/JTXCOMF



SAINT CLAIR TEXTILES
www.saintclairtextiles.com
www.evergreen-fabrics.com

