



## DEKORACJE WNĘTRZ INTERIOR DESIGN

### JET TEX WALL



300 g/m<sup>2</sup>



TRUDNO  
ZAPALNOŚĆ



TAPETY

### APPLICATIONS /ZASTOSOWANIA:

Dekoracje ścienne

Wall covering

[DE] ANWENDUNG :  
Shop Dekoration, Wanddekoration

[ES] APLICACIONES :  
Decoración de tiendas, Papel tapiz para pared

[IT] APPLICAZIONI :  
Décoration de magasins, Rivestimenti murali



Ekologiczna tkanina z klejem  
aktywowanym wodą, prosty i  
szybki montaż

Pre-pasted eco-friendly textile: easy to  
use & to install

Vorgeklebtes umweltfreundliches Textil: einfach und  
schnell anzubringen

Tejido ecológico listo para pegar : para una aplicación  
fácil y rápida

Pre-incollato, per un'applicazione semplice e rapida

**EVERGREEN**  
ECO-FRIENDLY TEXTILES



MADE IN FRANCE

# JET TEX WALL

<b>Base cloth</b> <i>Nośnik / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	Poliester
<b>Coating</b> <i>Powłoka / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	EverGreen (na bazie wody)
<b>Finish</b> <i>Wykończenie / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Lakier Inkjet jednostronnie
<b>Total weight</b> <i>Ciężar całkowity / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	300 g/m <sup>2</sup>
<b>Thickness</b> <i>Grubość / Materialdicke / Espesor / Spessore</i>	0.30 mm
<b>Translucency</b> > XPT 54199 <i>Translucentność / Transluzenz / Translucidez / Translucenza</i>	14 %
<b>Tensile strength</b> > NF EN ISO 1421 <i>Odporność na zerwanie / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	110 / 70 daN / 5cm
<b>Tear strength</b> > DIN 53363 <i>Odporność na rozdarcie / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	12 / 7 daN
<b>Flame Retardancy</b> >Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 / ASTM E 84 <i>Trudno zapalność / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	B-S2-D0 NFPA 701 ASTM E 84



Wide Format	1.04 m	30 mb
-------------	--------	-------

**Instalacja w brytach**  
*Installation in strips / Verklebung in Form von Materialbahnen / Instalación en Tiras / Posa incollata di strisce*



## KOLEKCJA EVERGREEN | BEZ PCV | BEZ LZO



Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności powyższych danych w najnowszej karcie technicznej dostępnej na stronie [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com).



SCTX.FR/JTXWALL



SAINT CLAIR TEXTILES  
[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)  
[www.evergreen-fabrics.com](http://www.evergreen-fabrics.com)

