

**KARTA**  
**TECHNICZNA**

**GRIZZLY**

**ZASTOSOWANIE**

Dachy ciężarówek

**OPIS PRODUKTU**

SZEROKOŚĆ	300 cm
CIEŻAR	700 g/m <sup>2</sup>
NOŚNIK	poliester o wysokiej wytrzymałości 1100 dTex
POWŁOKA	PVC wielowarstwowo, system <b>LOWICK®</b>
WYKOŃCZENIE	lakier <b>CLEANGARD®</b> dwustronnie
KOLOR	biały

**CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE**

ODPORNOŚĆ NA ZERWANIE	250/250 daN	NF EN ISO 1421
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE	32/40 daN	DIN 53363
PRZYCZEPNOŚĆ	10 daN /5 cm	NF EN ISO 2411
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO	-30°C (-22°F)	NF 1876-2
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO	+70°C (+158°F)	Czas trw. testu 24h

*Wartości średnie pozaumowne (toleracja +/- 10%)*



415 avenue de Savoie – 38 357 La Tour du Pin Cedex – FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)