

Blockbuster

Karta techniczna

Zalecane użycie : Banery, Oznakowanie, Kakeмона zewnętrzne

Typ druku : druk cyfrowy

Strona do zadruku : Zadruk obustronny

Tusze : solwent, eko-solwent, UV, HP Latex

Charakterystyka	Wartości			Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek			
Cechy ogólne					
Grubość	0.57			mm	ISO 5084
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den				
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne				
Wykończenie	obustronny druk, lakier satynowy				
Ciężar	750			g/m ²	ISO 3801
Przeświecalność	0			%	XPT 54199
Szerokości	106	320	320	cm	
Nawoje rolek	30	30	60	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	25	20	daN	DIN 53.363
Przyczepność	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)

SAINT CLAIR
TEXTILES

SYSTEM
LOWICK



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.